




T形鋼（受注生産）

サイズ (mm) H×B×t ₁ ×t ₂ ×長さ	kg/m	断 面 特 性								
		断面積 (cm ²)	重心の位置 (cm)		断面二次モーメント (cm ⁴)		断面二次半径 (cm)		断面係数 (cm ³)	
		a	C _x	C _y	I _x	I _y	i _x	i _y	Z _x	Z _y
50× 50× 5× 5×4,000	3.77	4.872	1.41	0	11.4	5.27	1.53	1.04	3.18	2.11
60× 60× 6× 6×4,000	5.42	7.016	1.70	0	23.6	10.9	1.83	1.25	5.49	3.64
70× 70× 7× 7×4,000	7.38	9.550	1.98	0	43.7	20.3	2.14	1.46	8.71	5.79
80× 80× 8× 8×6,000	9.64	12.47	2.26	0	74.6	34.6	2.45	1.66	13.0	8.64
90× 90× 9× 9×6,000	12.2	15.79	2.54	0	120	55.3	2.75	1.87	18.5	12.3
100×100×10×10×6,000	15.1	19.49	2.83	0	182	84.4	3.06	2.08	25.4	16.9

断面係数



断面二次モーメント $I = ai^2$
断面二次半径 $i = \sqrt{I/a}$
断面係数 $Z = I/e$
(a:断面積)



We build the legend by stainless steel.