

チタン丸棒

F 136

径	長さ	質量	表面仕様
6	2～4	0.125	CG
8	2～4	0.222	CG
10	2～4	0.348	CG
12	2～4	0.501	CG
13	2～4	0.588	CG
14	2～4	0.682	CG
15	2～4	0.783	CG
16	2～4	0.891	CG
20	2～4	1.39	PL
25	2～4	2.18	PL
30	2～4	3.13	PL
40	2～4	5.57	PL
50	2～4	8.7	PL
60	2～4	12.5	PL
65	2～4	14.7	PL
80	2～4	22.3	PL

F 1295

径	長さ	質量	表面仕様
16	2～4	0.89	PL
25	2～4	2.175	PL
30	2～4	3.132	PL

TB 340 (2種)

径	長さ	質量	表面仕様
4	1～2	0.057	CG
5	1～2	0.089	CG
6	2～4	0.127	CG
7	2～4	0.173	CG
8	2～4	0.227	CG
10	2～4	0.354	CG
12	2～4	0.51	CG
13	2～4	0.598	CG
14	2～4	0.694	CG
15	2～4	0.797	CG
16	2～4	0.906	CG
18	2～4	1.15	PL
20	2～4	1.42	PL
22	2～4	1.71	PL
24	2～4	2.01	PL
25	2～4	2.21	PL
28	2～4	2.78	PL
30	2～4	3.19	PL
35	2～4	4.34	PL
40	2～4	5.66	PL
45	2～4	7.17	PL
50	2～4	8.85	PL
55	2～4	10.7	PL
60	2～4	12.7	PL
65	2～4	15	PL
70	2～4	17.3	PL
75	2～4	19.9	PL
80	2～4	22.7	PL
85	2～4	25.6	PL
90	2～4	28.7	TM
100	2～4	35.4	TM
110	2～4	42.8	TM
120	2～4	51	TM
130	2～4	59.8	TM
140	2～4	69.4	TM
150	2～4	79.7	TM
160	2～4	90.6	TM
170	2～4	102	TM
180	2～4	115	TM
190	2～4	128	TM
200	2～4	142	TM
230	2～4	187	TM
250	2～4	221	TM
260	2～4	239	TM

TB 480 (3種)

径	長さ	質量	表面仕様
12	2～4	0.51	CG
20	2～4	1.42	CG
30	2～4	3.19	CG
35	2～4	4.34	CG
40	2～4	5.66	CG
45	2～4	7.17	CG
50	2～4	8.85	CG
55	2～4	10.7	CG
60	2～4	12.7	CG
65	2～4	15	CG
70	2～4	17.3	CG
80	2～4	22.7	CG
90	2～4	28.7	TM
100	2～4	35.4	TM

径18mm以上は切断販売をいたします。 TM(ターニング)